



# TOP GREASE 200

Grasa multifuncional de alta gama

Litio – Adherente

NLGI 2 – Extrema Presión

## **APLICACIONES**

Grasa multifuncional de alta gama para rodamientos, palieres, bujes, cardanes, articulaciones, rotulas, cables,...etc. Sometidos a fuertes cargas y en presencia de humedad.

Automóviles, Moto, Náutica, Transporte, Obras públicas, Agrícola y Maquinaria industrial.

Temperatura de utilización: de -20°C / -4°F a +130 °C / +266°F.

## **PRESTACIONES**

Grasa multifuncional de jabón de Litio, reforzada con polímeros adhesivos, así como con aditivación extrema-presión, anti-desgaste, anti-oxidante y anti-corrosión.

Excelente resistencia a las cargas gracias a su formulación extrema presión específica de elevado rendimiento.

Excelente adherencia de la grasa, así como buena resistencia al lavado por agua gracias al aporte de un agente adhesivante.

Buenas propiedades para fluir a baja temperatura.

Buena estabilidad mecánica.

Designación DIN 51502: KP 2 K-20

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Color	Visual	Naranja
Consistencia	DIN 51 818	NLGI 2
Jabón		Litio
Penetración tras 60 golpes	ASTM D217	265 / 295 x10 <sup>-1</sup> mm
Punto de gota	ASTM D2265	190°C / 374°F
Anti-Herrumbre EMCOR	IP 220	0 / 0
Ensayo TIMKEN carga « OK »	ASTM D2509	45 lb
Ensayo Mecánico FAG FE-9	DIN 51 821	F50 > 100 hrs. a 130°C (266°F)