



FORK OIL Expert

Fluido Hidráulico para
todas las Horquillas telescópicas.
Technosynthese®.
4 Visco: LIGHT - MEDIUM - MÉDIUM/HEAVY - HEAVY

APLICACIONES

Fluido hidráulico Technosynthese®, especialmente diseñado para su uso en horquillas de suspensión de motocicletas.

Para todos los tipos de horquillas telescópicas invertidas o convencionales.

PRESTACIONES

Reduce la fricción interna, especialmente entre los tubos prolongadores y las juntas gracias a la aditivación antifricción especialmente desarrollada por MOTUL.

Buena estabilidad en sus prestaciones, lo que le permite mantener las cualidades físicas del fluido – por tanto de la suspensión- durante el periodo de uso.

Se ha mejorado particularmente sus propiedades antiespumantes con el objetivo de evitar la transferencia de aire así como la pérdida de gas de la cámara neumática y poder mantener las características de la suspensión.

Propiedades antidesgaste, extrema presión y anticorrosión. Neutro frente a las juntas y retenes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para poder conseguir un resultado óptimo, utilizar la cantidad recomendada por el constructor.

Para obtener viscosidades intermedias, mezclar los productos (Light, Médium, Médium/Heavy, Heavy) en las proporciones adecuadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		LIGHT	MEDIUM	MEDIUM/ HEAVY	HEAVY
GRADO SAE		5W	10W	15W	20W
Densidad a 20°C	ASTM D1298	0.848	0.858	0.865	0.868
Viscosidad a 40°C	ASTM D445	17.9 mm ² /s	35.9 mm ² /s	57.1 mm ² /s	77.9 mm ² /s
Viscosidad a 100°C	ASTM D445	3.9 mm ² /s	6.0 mm ² /s	8.3 mm ² /s	10.1 mm ² /s
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	112	112	116	111
Punto de inflamación	ASTM D92	182°C	230°C	232°C	244°C
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C	-30°C	-27°C	-24°C

EMBALAJES

Formato : 1 litro

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA - SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 correo: motul@motules

8223
8222
8221
8220
FORKExp
E03/04