



SUZUKI MARINE 4T 10W-40

Lubricante motores Gasolina 4T Marinos.
Semisintético. SAE 10W-40

APLICACIONES

Lubricante semisintético diseñado para su uso en motores fueraborda **Suzuki** de 4 tiempos a gasolina, funcionando en condiciones de servicio severas, y con exigencias para lubricantes con especificación NMMA FC-W.

PRESTACIONES

NORMAS API SJ / SG.
HOMOLOGACIONES NMMA **FC-W** nº FB-84113K

La especificación FC-W desarrollada para lubricantes es más exigente que las normas corrientes para aceites marinos en los siguientes puntos:

- Elevada viscosidad HTHS @ 150°C para asegurar una película lubricante fuerte durante los periodos sometidos a elevadas temperaturas, así como equilibrando las variaciones de viscosidad producidas por la dilución de combustible.
- Grado SAE 40 en caliente para condiciones severas y climas calidos.
- Alta resistencia al cizallamiento, para garantizar las características lubricantes en caliente.
- Extraordinaria protección contra la corrosión tanto si se trata de agua marina o niebla salina que acostumbra a estar presente tanto en la cámara de combustión como en el tubo de escape.
- Mantiene las propiedades del aceite aún en condiciones de contaminación por mezcla con agua marina.
- Buena resistencia a la oxidación
- Antiespuma, para evitar la formación de burbujas de aire en el circuito de lubricación
- Evita la obstrucción de los filtros de aceite.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: de acuerdo con las recomendaciones del constructor o/y según las condiciones particulares de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.860
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	87 mm²/s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.8 mm²/s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	158
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446.2°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F
TBN	ASTM D2896	7.6 mg KOH/g

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

SUZMA
10W40
E07/09